

ILO/ilo

9.9.2013

PP-TUOTE OY
Asemakatu 1, 62100 LAPUA

Aukaistava tikas varatiekäyttöön

PP-Tuotteen Aukaistava tikas koostuu perusosasta ja mahdollisista jatko-osista. Tikas on kotelossa, josta se aukeaa 90 asteen kulmaan seinäpinnasta. Aukaisu tapahtuu tikkaan yläpäässä sijaitsevalla sokalla.

Rakentamismääräysten vaatimus on, että rakennuksista löytyy vähintään kaksi erillistä uloskäytävää (RakMk E1:10.3.1). Toinen uloskäytävä voidaan tietyissä tapauksissa korvata varatiellä.

Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin. (RakMk E1: 10.3.2).

Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla (RakMk E1: 10.3.2, ohje).

Tikkaiden kestävyyttä kuormituksen osalta on testattu VTT:n testeillä (Tutkimusselostus VTT-S-00613-11 ja testausraportti VTT-S-02716-13), joissa tikkaan todettiin läpäisevän sille asetetut vaatimukset.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö puoltaa tällaisia turvallisuutta parantavia ja rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttäviä ratkaisuja.

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ


Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö